C 06-3

Dati tecnici



C 06-3

Pistola
Per saldatura CD
In accordo con le norme vigenti

Dati tecnici

Campo di saldatura	Da M3 a M6, da dia. 2 a 6 mm (altri dimensioni su richiesta)
Lunghezza del perno	Da 6 a 40 mm, lunghezze maggiori possono essere saldate con accessori opzionali
Materiali del perno	Ferro, acciaio inox, alluminio
Forma del perno	Qualsiasi forma (usando pinze speciali se necessario)
Pressione di spinta	Regolabile, bloccabile
Cavi	3 m
Grado di protezione	IP 20
Rumorosità	> 90 dB (A) durante la saldatura
Condizioni operative e di stoccaggio	In accordo con le norme vigenti
Dimensioni L x W x H	170 x 40 x 140 mm (senza cavo)
Peso	0.5 kg (senza cavo)
Codice di ord.	**92-20-275**

Informazioni generali

Applicazioni

- Particolarmente adatta per lamiere sottili (≥ 0.5 mm)
- **ISO** – particolarmente adatta per la saldatura di chiodi per isolamento con rondella e piolino d'innesco

Varianti di processo

- **Saldatura a contatto**

Vantaggi

Struttura

- Struttura rigida di materiale plastico resistente agli urti
- Struttura resistente alle torsioni per adattarsi a tutti gli elementi e accessori
- Preciso manicotto a ricircolo di sfera per guidare il pistone di saldatura
- Guida pistone a tenuta stagna
- Disegno ergonomico
- Dimensioni compatte
- Lunghezza del perno liberamente regolabile (fino a 40 mm; da 40 mm con opzioni)

TSP
Via del Risparmio, 6
31033 Castelfranco V.to (TV)-I
Tel. +39 (0423) 724716
Fax +39 (0423) 497024
info@tspsrl.net
www.tspsrl.net

- Struttura meccanica collaudata in produzione

Sicurezza

- Sistema di protezione della guida contro gli spruzzi di saldatura

Saldatura

- Maneggevole e leggera
- Ottimo funzionamento anche in posti difficilmente accessibili
- E’ possibile saldare su lamiere trattate (sono richieste comunque aree di saldatura e di collegamento a massa pulite e lucide)

Versione 04/08
(I dati tecnici possono cambiare)

Via del Risparmio, 6
31033 Castelfranco V.to (TV)-I
Tel. +39 (0423) 724716
Fax +39 (0423) 497024
info@tspsrl.net
www.tspsrl.net