Pegasar 500 accu

Foglio Dati Tecnci



HBS EFFICIENT TECHNOLOGY

Tecnologia ad inverter per la carica di condensatori

Massima velocità in saldatura
Minimo consumo di Energia
Peso inferiore
Massima efficenza

Pegasar 500 accu

Saldatrice alimentata a Batteria
Per saldatura perni CD (saldatura a scarica capacitiva) secondo lo standard attuale

DATI TECNICI	
Gamma di saldatura	Perni (Fe-Inox) da M3 a M6 Perni (alluminio) da M3 a M4
Materiali saldabili	Acciaio, Inox, alluminio
Capacità di saldatura	M3 = 40 perni/min. (voltaggio di carica 55 V) M6 = 20 perni/min. (voltaggio di carica 95 V)
Capacità	100 000 µF
Tempo di saldatura	Da 1 a 3 ms
Energia	500 Ws
Voltaggio di carica	Da 50 a 100 V (con regolazione continua)
Alimentazione primaria	Da 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 10 AT, con batteria da: 25.55 V
Cavo di massa	2.5 m (8.20'), 25 mm², 1 pinza grip 10" (non sono permesse estensioni), (non incluso nella fornitura)
Batteria	25.55 V / 5.7 Ah / 145.64 Wh (LiNiCoAlO2) (non inclusa nella fornitura)
Numero di saldature possibili con una carica	400 saldature con diametro del perno da M6
Tempo di ricarica batteria	Max. 2.5 h
Durata della batteria	Almeno 400 cicli di ricariche (dopo 800 ricariche rimane ancora il 60 % della capacità iniziale)
Tipo di saldatrice	Capacitiva
Tipo di raffreddamento	F (temperatura controllata da elettroventilatore)
Codice di protezione IP	IP 44 (con batteria inserita), IP 23 (senza batteria)
Dimensioni L x W x H	475 x 300 x 355 mm (18.70" x 11.81" x 13.98") con maniglia
Peso	12 kg (26.46 libbre) incl. batteria, 10.7 kg (23.59 libbre) senza batteria
Pistola di saldatura adatta	C 06-3, con cavo di saldatura da 3 m (nessuna estensione possibile), (non inclusa nella fornitura)

Rilasciato il 08/15
(I dati tecnici potranno variare)

TSP
Via del Risparmio, 6
31033 Castelfranco V.to (TV)-I
Tel. +39 (0423) 724716
Fax +39 (0423) 497024
info@tspsrl.net
www.tspsrl.net