



P-S524-1E

Pressa per inserti servo type,
5 t, con caricatore automatico.

Fastener Insertion machine, with
servo motor type, automatic feeder,
5 t.

Data sheet - Technical Data

Pressure Range – Range di pressione	2-53 KN
Throat depth – Profondità incavo	600 mm
Throat height – Altezza incavo	400 mm
Stroke lenght – Corsa punzone	200 mm
Equipment load Repeatability – Precisione nella pressione	+/-1%
Power - Forza	7,5 KW
Voltage - Voltaggio	380V Three-Phase-Five-Wire 50hz
Security System – Sistema di sicurezza	Standard
Automatic Feeder Control System - Caricamento automatico	One Feeder – 1 alimentatore
Automatic Feeding Tool – Strumento per il caricamento automatico	Optional - Opzionale
Load Calculator – Contatore di caricamento	Standard
Bulk leak Prevention System – Sistema di prevenzione perdite massa	Standard
Hand Operated Tools – Utensili manuali	Standard
Weight - Peso	750 kg
Dimension - Dimensione	1100x1100x2100 mm

Hydraulic system can save more that 70% of energy compareted with pneumatic insertion machine solutions.
Sistema idraulico con servo motore permette il risparmio del 70% rispetto alla soluzione pneumatica.